

汽车公告产品主要技术参数

[帮助信息](#)

数据更新时间	2018-05-23 (如果中机中心对数据进行了整理调整, 此时间将同步更新, 请关注相应的数据变化)		
产品号	ZNHN5TW01M	产品类别	1
企业名称	鲁西新能源装备集团有限公司	生产地址	山东省聊城市经济开发区辽河路28号
制造国	中国	中文品牌	鲁西牌
英文品牌		车辆型号	LXZ9401GFL
车辆名称	低密度粉粒物料运输半挂车		
外形尺寸长	12880	外形尺寸宽	2510
外形尺寸高	3940	货厢长	
货厢宽		货厢高	
弹簧片数	-/4/4/4, -/7/7/7, -/8/8/8, -/10/10/10	轴数	3
轴距	7020+1310+1310	前轮距	-
后轮距	1840/1840/1840	轮胎数	12
轮胎规格	12R22.5 12PR	总质量	40000
整备质量	11800	额定质量	28200
挂车质量		额定载客	
前排乘客		后排载客	
最高车速		轴荷	-/24000(三轴组)
载质量利用系数		半挂鞍座	16000
转向形式			
识别代号	LA99GED3×××LXZ×××		
底盘ID			
底盘型号及企业			
燃料种类		油耗	
依据标准			
发动机生产企业		发动机型号	
排量		发动机功率	
反光标识企业	浙江道明光学股份有限公司	反光标识型号	DMCT1000
反光标识商标	DM	防抱死系统	有
其它	罐体外形尺寸(直径×长度mm): Φ2310(前)/Φ2510(后)×12135, 罐体有效容积55立方米, 运输介质为尼龙6, 双酚A, 密度分别为512千克/立方米, 530千克/立方米. ABS系统生产企业: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司, 型号: CM2XL-4S/2M; 侧面防护装置及后下部防护装置的材料材质为Q235B; 与车身连接方式: 侧面防护装置采用螺栓连接; 后防护装置采用焊接连接; 后防护装置的断面为槽形, 尺寸为150mm×50mm, 离地高度为450mm. 顶部封闭不可开槽, 后部不可开启.		
是否免检		免检期止	
撤销批次		撤销日期	
停产日期		停售日期	
发布日期	2018-05-04	批次	307
生效日期	2018-05-04		