

汽车公告产品主要技术参数

帮助信息



数据更新时间	2018-11-07 (如果中机中心对数据进行了整理调整, 此时间将同步更新, 请关注相应的数据变化)		
产品号	ZMXYF5ZC028	产品类别	1
企业名称	鲁西新能源装备集团有限公司	生产地址	山东省聊城市经济开发区辽河路28号
制造国	中国	中文品牌	鲁西牌
英文品牌		车辆型号	LXZ9400GFL
车辆名称	低密度粉粒物料运输半挂车		
外形尺寸长	13000	外形尺寸宽	2500
外形尺寸高	3940	货厢长	
货厢宽		货厢高	
弹簧片数	-/4/4/4, -/7/7/7, -/8/8/8, -/10/10/10	轴数	3
轴距	6840+1310+1310	前轮距	-
后轮距	1840/1840/1840	轮胎数	12
轮胎规格	12R22.5 12PR	总质量	40000
整备质量	9810	额定质量	30190
挂车质量		额定载客	
前排乘客		后排载客	
最高车速		轴荷	-/24000(三轴组)
载质量利用系数		半挂鞍座	16000
转向形式			
识别代号	LA99GFD3×××LXZ×××		
底盘ID			
底盘型号及企业			
燃料种类		油耗	
依据标准			
发动机生产企业		发动机型号	
排量		发动机功率	
反光标识企业	浙江道明光学股份有限公司	反光标识型号	DMCT1000
反光标识商标	DM	防抱死系统	有
其它	有效容积为57立方米, 罐体外形尺寸(直径×长度mm): Φ2310(前)/Φ2510(后)×12675. ABS系统生产企业: 广州科密汽车电子技术股份有限公司, 型号: CM2XL-4S/2M; 侧面防护装置及后下部防护装置的材料材质为Q235B; 与车身连接方式: 侧防护装置采用螺栓连接; 后防护装置采用焊接连接; 后防护装置的断面为槽形, 尺寸为220mm×50mm, 离地高度为450mm. 罐体顶部封闭不可开槽, 后部不可开启.		
是否免检		免检期止	
撤销批次		撤销日期	
停产日期		停售日期	
发布日期	2018-11-01	批次	313
生效日期	2018-11-01		